

TD2716NEHP

Codice del prodotto: TD2716NEHP

Short Description

XVR 16 canali 8MP con **SMD, HDMI 4K, audio avanzato e allarmi**. Ideale per impianti professionali.

Descrizione

XVR 16 canali 8MP per la **videosorveglianza ibrida ad alte prestazioni**, ideale per impianti evoluti che richiedono elevata qualità video e funzionalità intelligenti.

Supporta **16 ingressi video analogici** (TVI / CVI / AHD / CVBS) e fino a **8 canali IP**, per un totale di **24 canali gestibili**, offrendo massima flessibilità e compatibilità con diverse tipologie di telecamere.

Integra **intelligenza artificiale a bordo** con **1 canale True Alarm** e funzione **Smart Motion Detection (SMD)** sugli altri canali, con classificazione avanzata di **persone e veicoli** per ridurre i falsi allarmi.

Supporta registrazione fino a **8MP (4K)**, con prestazioni fino a **4K @6fps, 5MP @12fps, 5MP Lite @20fps** e **4MP Lite / 1080P / 720P / WD1 @25fps**, utilizzando **compressione H.265** per ottimizzare banda e spazio di archiviazione.

Consente registrazione in modalità **manuale, programmata e su rilevamento movimento**, con funzioni avanzate di **ricerca per tempo, evento e tag**.

Supporta **registrazione audio su coassiale** (per telecamere compatibili) e integra **16 ingressi di allarme** e **4 uscite a relè** per l'integrazione con sistemi di sicurezza avanzati.

La funzione **pentaplex** permette l'utilizzo simultaneo di **anteprima, registrazione, riproduzione, backup e accesso remoto**.

Offre **riproduzione fino a 8 canali in tempo reale** e backup rapido tramite **USB o rete**.

La tecnologia **dual stream** consente una gestione ottimizzata tra registrazione locale ad alta qualità e visualizzazione remota su dispositivi mobili.

Supporta accesso multi-utente con gestione delle autorizzazioni, log di sistema e monitoraggio dello stato del dispositivo.

La gestione remota è disponibile tramite **browser IE**, software **CMS** e dispositivi mobili, con accesso rapido tramite **NAT e QR Code**.

Dispone di **uscita video HDMI fino a 4K** per una visualizzazione ad alta definizione.

Include **alloggiamento per 2 HDD SATA fino a 8TB ciascuno** (non inclusi) per ampia capacità di archiviazione.

Alimentazione **12 Vcc** (alimentatore incluso) con **consumo di 15W**.

Le dimensioni **380 x 268 x 52 mm** lo rendono adatto a installazioni professionali e montaggio rack.

Specifiche

Specifiche	
Fanless	NO
Supporto Analisi video	1 canale a bordo XVR
SMD	Sì
Piattaforma FW	1.4.3
Risoluzione	8MP
Canali totali	16 BNC + 8 IP
Canali max. IP (0 AN.)	16
Mbps	64
Uscite video	HDMI 4K / VGA / CVBS (SPOT)
Audio	8 IN / 1 OUT + Audio su coassiale
Allarmi	16 IN / 4 OUT
Porte LAN	1
HDD	2 HD + 1 E-SATA, non inclusi
Montaggio rack	Sì
Alimentazione	12 Vcc