TD5525E1VT13PE

Codice del prodotto: TD5525E1VT13PE

Short Description
Telecamera termica con **analisi VSA 2.0**, sensore **256x192** e doppia ottica **termica e 5MP**. Include **IR fino a 30 m**, **WDR 120 dB** e **deterrenza attiva**. Rileva persone fino a 35 m e veicoli fino a 100 m.

Descrizione
Telecamera termica progettata per applicazioni di **videosorveglianza avanzata**, offrendo affidabilità e prestazioni elevate anche in ambienti complessi.

Integra un sistema di **analisi video VSA 2.0** (senza metadati) su **piattaforma firmware 5.1.3**, garantendo gestione efficiente e monitoraggio continuo.

Il sensore termico con **risoluzione 256 x 192** e **ottica da 3 mm (56°)** consente una rilevazione accurata delle variazioni termiche.

La parte ottica visibile è dotata di **sensore 5MP (2592 x 1944)** con **ottica da 4 mm (81°)**, ideale per immagini dettagliate.

Grazie all'**illuminazione IR fino a 30 m** e al **WDR 120 dB**, garantisce ottime prestazioni anche in condizioni di scarsa luce o forte contrasto.

La funzione di **deterrenza attiva** con **lampeggiante bianco e altoparlante** permette di prevenire intrusioni in modo immediato.

È in grado di rilevare una **persona fino a 35 m** e un **veicolo fino a 100 m**, risultando adatta per la sicurezza perimetrale.

Integra **altoparlante** e **ingresso audio**, oltre a **1 ingresso e 1 uscita allarme** per integrazioni con altri sistemi.

Supporta **schede SD fino a 256 GB** e alimentazione **12 Vcc o PoE** per un'installazione flessibile.

Il grado di protezione **IP66** assicura resistenza agli agenti atmosferici per utilizzo in

esterno.

Accessori

Gruppo D

Specifiche

Specifiche	
Analisi video	VSA 2.0 (no metadati)
Piattaforma FW	5.1.3
Risoluzione termica	256 x 192
Ottica termica	3 mm (56°)
Risoluzione	2592 x 1944 (5MP)
Ottica visibile	4 mm (81°)
Audio	Microfono + Altoparlante + Ingresso
Allarmi	1 IN / 1 OUT
Illuminazione	IR: 20 - 30 m
WDR	120 dB
Deterrenza attiva	Lampeggiante bianco + Altoparlante
Distanza rilevazione termico	Persona fino a 35 m, veicolo fino a 100 m
SD card	Sì, max 256 GB
Alimentazione	12 Vcc / PoE
Grado di protezione	IP66
Accessori	D