

TD3108H1B2B

Codice del prodotto: TD3108H1B2B



Short Description

NVR 8 canali 8MP con 80 Mbps, 4K HDMI e analisi VSA + targhe. Ideale per sistemi avanzati.

Descrizione

NVR 8 canali 8MP per la **videosorveglianza IP**, progettata per offrire elevate prestazioni e funzionalità intelligenti integrate.

Supporta fino a **8 telecamere IP** con risoluzione **8MP @ 25fps real time** e una **banda massima di 80 Mbps**, garantendo gestione fluida anche in impianti complessi.

La **compressione video H.265 / H.264** consente un utilizzo efficiente della banda e dello spazio di archiviazione.

Integra **analisi video True Alarm direttamente da NVR su 2 canali**, oltre alla compatibilità con **analisi VSA su telecamere**, per una gestione intelligente degli eventi.

Il sistema è dotato di **Dual System** (sistema operativo con **ridondanza e backup**) per garantire elevata affidabilità operativa.

Dispone di **uscita video HDMI fino a 4K e VGA 1080p** per una visualizzazione ad alta definizione.

Supporta **audio da telecamere IP (8 canali IPC)** ed è dotato di **1 ingresso / 1 uscita audio**.

È compatibile con **telecamere fisheye** con funzione di **dewarping da Web e App** (non disponibile da interfaccia locale).

Include **alloggiamento per 1 HDD SATA fino a 8TB** (non incluso) e **2 porte USB 2.0** per gestione dati.

La gestione remota è semplice e immediata tramite **browser HTML5 senza plugin**, software **NVMS 2.0** e **Cloud proprietario Autonat**, con accesso rapido tramite **QR Code** da smartphone e tablet con **App SuperCam Plus**.

Alimentazione **12 Vcc** (alimentatore incluso) con **consumo di 10W** (senza HDD).

Le dimensioni **300 x 249 x 45 mm** lo rendono adatto a installazioni professionali.

Specifiche

| Specifiche | |
|----------------------------|---|
| Fanless | Sì |
| Supporto Analisi video | Telecamere TVT con VSA / 2 canali a bordo NVR |
| Piattaforma FW | 1.4.13 |
| Risoluzione | 8MP |
| Canali | 8 |
| Mbps | 80 |
| Uscite video | HDMI 4K + VGA 1080p |
| Registrazione audio | IPC |
| Audio | 1 IN / 1 OUT |
| Porte LAN | 1 |
| HDD | 1, non incluso |
| Compatibile Fisheye | Sì, solo da web client e APP |
| Telecomando IR | Sì, incluso |
| Supporto DB targhe e volti | Sì, solo targhe |
| Alimentazione | 12 Vcc |