

TD33128H16A3HB

Codice del prodotto: TD33128H16A3HB



Short Description

NVR 128 canali 16MP con 768 Mbps, RAID, uscita 8K e AI. Soluzione top per grandi impianti.

Descrizione

NVR 128 canali fino a 16MP di livello enterprise per la **videosorveglianza su larga scala**, ideale per grandi infrastrutture, smart city e impianti ad altissima densità.

Supporta fino a **128 telecamere IP** con risoluzione fino a **16MP @ 25fps real time** e una **banda massima di 768 Mbps**, garantendo prestazioni elevate e gestione fluida anche nei sistemi più complessi.

La **compressione video H.265 / H.264** consente un utilizzo efficiente della banda e dello spazio di archiviazione.

Integra **analisi video True Alarm direttamente da NVR su 8 canali**, oltre alla compatibilità con **analisi VSA su telecamere** e gestione di **database targhe e volti**.

Il sistema è dotato di **Dual System** (sistema operativo con **ridondanza e backup**) per garantire continuità operativa e massima affidabilità.

Dispone di **uscite video multiple: 1 uscita 8K, 2 uscite 4K e 1 uscita 1080p**, per una gestione avanzata dei monitor e visualizzazione ad altissima definizione.

Supporta **audio da telecamere IP (64 canali IPC)** ed è dotato di **1 ingresso / 1 uscita**

audio.

Integra **24 ingressi di allarme** e **8 uscite a relè** per l'integrazione con sistemi di sicurezza avanzati.

È compatibile con **telecamere fisheye** per la gestione evoluta delle immagini panoramiche.

Include **alloggiamento per fino a 16 HDD SATA** (max **10TB ciascuno**, non inclusi) con supporto **RAID 0, 1, 5, 6, 10**, garantendo massima sicurezza e ridondanza dei dati.

Dispone di **2 porte USB 2.0** per gestione e backup dei dati.

La gestione remota è semplice e immediata tramite **browser HTML5 senza plugin**, software **NVMS 2.0** e **Cloud proprietario Autonat**, con accesso rapido tramite **QR Code** da smartphone e tablet con **App SuperCam Plus**.

Alimentazione **220 Vca** con **consumo di 50W** (senza HDD).

Le dimensioni **437 x 483 x 143 mm** lo rendono ideale per installazioni professionali in rack.

Specifiche

Specifiche	
Supporto Analisi video	Telecamere TVT con VSA / 8 canali a bordo NVR
Piattaforma FW	2.1.1
Risoluzione	16MP
Canali	128
Mbps	768
Uscite video	1 x 8K + 2 x 4K + 1 x 1080
Registrazione audio	IPC
Audio	1 IN / 1 OUT
Allarmi	24 IN / 8 OUT
Porte LAN	2
HDD	16, non inclusi
RAID	0, 1, 5, 6, 10
Compatibile Fisheye	Sì
Montaggio rack	Sì
Telecomando IR	Sì, incluso
Supporto DB targhe e volti	Sì

Alimentazione	220 Vcc
---------------	---------