

# TD3364H8A3HB

**Codice del prodotto:** TD3364H8A3HB

## Short Description

**NVR 64 canali 16MP** con **640 Mbps**, **uscita 8K**, **RAID** e **AI a bordo**. Ideale per sistemi enterprise.

## Descrizione

**NVR 64 canali fino a 16MP** è una soluzione di fascia enterprise per la **videosorveglianza ad alte prestazioni**, progettata per infrastrutture complesse e sistemi su larga scala.

Supporta fino a **64 telecamere IP** con risoluzione fino a **16MP @ 25fps real time** e una **banda massima di 640 Mbps**, garantendo gestione fluida anche in ambienti ad altissima densità.

La **compressione video H.265 / H.264** consente un utilizzo efficiente della banda e dello spazio di archiviazione.

Integra **analisi video True Alarm direttamente da NVR su 8 canali**, oltre alla compatibilità con **analisi VSA su telecamere**, per una gestione intelligente degli eventi.

Il sistema è dotato di **Dual System** (sistema operativo con **ridondanza e backup**) per garantire continuità operativa e affidabilità elevata.

Dispone di **uscite video multiple: 1 uscita 8K, 2 uscite 4K e 1 uscita 1080p**, per una visualizzazione flessibile e ad altissima definizione.

Supporta **audio da telecamere IP (64 canali IPC)** ed è dotato di **1 ingresso / 1 uscita audio**.

Integra **16 ingressi di allarme e 4 uscite a relè** per l'integrazione con sistemi di sicurezza avanzati.

È compatibile con **telecamere fisheye** per la gestione avanzata delle immagini panoramiche.

Include **alloggiamento per fino a 8 HDD SATA** (max **10TB ciascuno**, non inclusi) con supporto **RAID 0, 1, 5, 6, 10** per garantire sicurezza e ridondanza dei dati.

Dispone di **2 porte USB 2.0** per gestione e backup dei dati.

La gestione remota è semplice e immediata tramite **browser HTML5 senza plugin**, software **NVMS 2.0** e **Cloud proprietario Autonat**, con accesso rapido tramite **QR Code** da smartphone e tablet con **App SuperCam Plus**.

Alimentazione **220 Vca** con **consumo di 50W** (senza HDD).

Le dimensioni **437 x 483 x 143 mm** lo rendono ideale per installazioni professionali in rack.

## Specifiche

| Specifiche                 |   |
|----------------------------|---|
| Supporto Analisi video     | Telecamere TVT con VSA / 8 canali a bordo NVR |
| Piattaforma FW             | 2.1.1   |
| Risoluzione                | 16MP  |
| Canali                     | 64  |
| Mbps                       | 640   |
| Uscite video               | 1 x 8K + 2 x 4K + 1 x 1080                    |
| Registrazione audio        | IPC   |
| Audio                      | 1 IN / 1 OUT                                  |
| Allarmi                    | 16 IN / 4 OUT                                 |
| Porte LAN                  | 2   |
| HDD                        | 8, non inclusi                                |
| RAID                       | 0, 1, 5, 6, 10                                |
| Compatibile Fisheye        | Sì  |
| Montaggio rack             | Sì  |
| Telecomando IR             | Sì, incluso                                   |
| Supporto DB targhe e volti | Sì  |
| Alimentazione              | 220 Vcc                                       |