

TD9482S4CDPEAW3

Codice del prodotto: TD9482S4CDPEAW3



Short Description

Telecamera **4K 8MP** con **ottica 2,8 mm**, **IR fino a 50 m** e **luce visibile fino a 40 m**.
Dotata di **WDR 120 dB**, **P2P** e **audio**. Ideale per esterni.

Descrizione

Telecamera **bullet IP** da **8MP Full Color** con **illuminazione duale**.

Garantisce **immagini a colori anche di notte** grazie a **LED a luce visibile "caldi"** e **WDR 120dB**.

È possibile configurare il funzionamento in base alle esigenze con **luce bianca**, **luce infrarossa** oppure **modalità smart con attivazione della luce bianca su evento** di analisi video.

Dotata di **Dual System** (sistema operativo con **ridondanza e backup**) per maggiore affidabilità.

Supporta **P2P per gestione Cloud**, per accesso remoto semplice e immediato.

Integra **sensore ad elevata sensibilità** con **WDR 120dB** per prestazioni ottimali in condizioni difficili.

Supporto **triplo stream** con codifica **H.264 / H.265**.

Include **analitica video con funzioni base** per il rilevamento degli eventi.

Equipaggiata con **obiettivo fisso 2,8 mm**.

Distanza IR LED 30 - 50 m e presenza di **ingresso microfono (1 MIC IN)**.

Slot per **microSD fino a 128GB** (non inclusa).

Alimentazione **12Vcc / PoE** con **consumo ridotto 6W**.

Dimensioni **80,5 x 80,5 x 217,7 mm**.

Grado di protezione **IP67** e **temperatura di esercizio -30°C / +60°C**, ideale per ambienti esterni.

Download

Accessori

[Gruppo A](#)

Specifiche

Specifiche	
Analisi video	VSA 1.0
Piattaforma FW	5.3.1 (P2P + notifiche)
Risoluzione	3840 × 2160 (8MP)
Ottica visibile	2,8 mm (106°)
Audio	Microfono + Ingresso
Illuminazione	IR: 30 - 50 m / Visibile: 30 - 40 m
WDR	120 dB
SD card	Sì, max 256 GB
Alimentazione	12 Vcc / PoE
Grado di protezione	IP67
Accessori	A