

TD2116NSHCH

Codice del prodotto: TD2116NSHCH

Short Description

XVR 16 canali 5MP Lite con SMD, 16 BNC + 8 IP e audio su coassiale. Supporta rack.

Descrizione

XVR 16 canali 5MP Lite per la **videosorveglianza ibrida**, ideale per impianti evoluti che integrano tecnologie analogiche e IP con funzionalità intelligenti.

Supporta **16 ingressi video analogici** (TVI / CVI / AHD / CVBS) e fino a **8 canali IP**, offrendo elevata flessibilità e compatibilità con diverse tipologie di telecamere.

Integra **intelligenza artificiale a bordo** con **1 canale True Alarm** e funzione **Smart Motion Detection (SMD)** sugli altri canali, con classificazione avanzata di **persone e veicoli** per ridurre i falsi allarmi.

Supporta registrazione fino a **1080P Lite / 720P / WD1**, con prestazioni fino a **25fps sul canale principale** e gestione ottimizzata sugli altri canali, utilizzando **compressione H.265** per ottimizzare banda e spazio di archiviazione.

Consente registrazione in modalità **manuale, programmata e su rilevamento movimento**, con funzioni avanzate di **ricerca per tempo, evento e tag**.

Supporta **registrazione audio su coassiale** (per telecamere compatibili) e integra funzionalità audio di base.

La funzione **pentaplex** permette l'utilizzo simultaneo di **anteprima, registrazione, riproduzione, backup e accesso remoto**.

Offre **riproduzione fino a 4 canali in tempo reale** e backup rapido tramite **USB o rete**.

La tecnologia **dual stream** consente una gestione ottimizzata tra registrazione locale ad alta qualità e visualizzazione remota su dispositivi mobili.

Supporta accesso multi-utente con gestione delle autorizzazioni, log di sistema e

monitoraggio dello stato del dispositivo.

La gestione remota è disponibile tramite **browser IE**, software **CMS** e dispositivi mobili, con accesso rapido tramite **NAT e QR Code**.

Dispone di **uscita video HDMI fino a 1080p** e **alloggiamento per 1 HDD SATA fino a 8TB** (non incluso).

Alimentazione **12 Vcc** (alimentatore incluso) con **consumo di 5W**.

Le dimensioni compatte **255 x 223 x 42 mm** lo rendono adatto a installazioni professionali.

Specifiche

Specifiche	
Fanless	NO
Supporto Analisi video	1 canale a bordo XVR
SMD	Sì
Piattaforma FW	1.4.5
Risoluzione	5MP Lite
Canali totali	16 BNC + 8 IP
Canali max. IP (0 AN.)	16
Mbps	64
Uscite video	HDMI / VGA / CVBS (SPOT)
Audio	1 IN / 1 OUT + Audio su coassiale
Porte LAN	1
HDD	2 HD + 1 E-SATA, non inclusi
Montaggio rack	Sì
Alimentazione	12 Vcc