

TD-9442E4-PA

Codice del prodotto:
TD9442E4PADAZPEAW3



Short Description

Telecamera 4MP con deterrenza attiva per allarme perimetrale, serie E4 AI ISP con Illuminazione Duale, True Alarm VSA 2.0.

Descrizione

Telecamera bullet IP 4MP serie E4 AI ISP Illuminazione Duale con deterrenza attiva

Dual system (sistema operativo con ridondanza e backup)

Garantisce immagine a colori grazie alla tecnologia dell'AI ISP (elaborazione immagine con Intelligenza Artificiale) anche di notte.

E' possibile configurare il funzionamento in base alle esigenze con Luce bianca o Luce Infrarossa o

Luce infrarossa e attivazione della Luce bianca in seguito a presenza di evento di analisi video.

Opzione P2P per gestione da Cloud.

Triplo stream, codifica H.264, H.265, MJPEG.

Analisi video True Alarm VSA 2.0 con classificazione del soggetto come persona, veicolo o moto/ciclo.

Modalità Metadati Video, cattura persone, veicoli ed estrae 13 caratteristiche fisiche e 5

caratteristiche di veicoli

Obiettivo motorizzato 2,7 - 13,5mm.

Distanza LED a luce bianca 30 - 40m.

Microfono e altoparlante integrati, 1 MIC IN, 1 audio OUT

Slot microSD, max 512GB (non inclusa).

Alimentazione 12Vcc/PoE. Consumo 12W.

Dimensioni 217,8 x 80,5 x 80,3mm.

Grado di protezione IP67, temperatura di esercizio -30 a +60°C.


Consente di **avvertire un intruso** di essere stato **rilevato** tramite segnalazione con **Luce Rosso/Blù e Acustica**. La luce è **lampeggiante**, l'annuncio dell'altoparlante integrato è **personalizzabile**.




Reazioni:



Analitica disponibile:



Attraversamento
linea



Ingresso / uscita
area



Conteggio

Accessori

[Gruppo A](#)

[Gruppo U](#)

Specifiche

Specifiche	
Risoluzione	4Mp (2688 × 1520)
Distanza IR	30 ~ 50m
WDR	120dB
True Alarm	SI
Light Explorer	SI
Ingressi audio	1
Altoparlante	SI
Ingressi digitali	1
Uscite digitali	1
Max SD card	128GB
Focale	Motorizzata 2,8 - 12mm