

# TD5422E1VT1A7PE

**Codice del prodotto:** TD5422E1VT1A7PE



## Short Description

Telecamera termica con **analisi VSA 2.0** e firmware **5.3.0 con P2P**. Sensore **256x192** e ottica **7 mm** per lunghe distanze. Include **IR fino a 30 m**, **deterrenza attiva** e rilevazione fino a 70 m (persone) e 200 m (veicoli).

## Descrizione

**Telecamera termica** avanzata per la **videosorveglianza professionale**, ideale per il monitoraggio di aree sensibili anche in condizioni difficili.

Integra **analisi video VSA 2.0** (senza metadati) su **piattaforma firmware 5.3.0 con P2P e notifiche**, per una gestione moderna e connessa.

Il sensore termico con **risoluzione 256 x 192** e **ottica da 7 mm (25°)** garantisce maggiore precisione e copertura su lunghe distanze.

La componente visibile offre una **risoluzione 5MP (2592 x 1944)** con **ottica da 8 mm (38°)**, ideale per immagini dettagliate e focalizzate.

Dotata di **illuminazione IR fino a 30 m** e **WDR 120 dB**, assicura ottime prestazioni anche in condizioni di luce difficili.

La funzione di **deterrenza attiva** con **lampeggiante bianco** e **altoparlante** consente di intervenire tempestivamente contro intrusioni.

È in grado di rilevare una **persona fino a 70 m** e un **veicolo fino a 200 m**, risultando

ideale per la protezione perimetrale su ampie aree.

Integra **audio bidirezionale** con **altoparlante e ingresso microfono**, oltre a **1 ingresso e 1 uscita allarme**.

Supporta **schede SD fino a 256 GB** e alimentazione **12 Vcc o PoE**, facilitando installazione e gestione.

Il grado di protezione **IP66** garantisce resistenza a polvere e acqua, perfetta per installazioni esterne.

## Accessori

[Gruppo A](#)

## Specifiche

Specifiche	
Analisi video	VSA 2.0 (no metadati)
Piattaforma FW	5.3.0 (P2P + notifiche)
Risoluzione termica	256 x 192
Ottica termica	7 mm (25°)
Risoluzione	2592 x 1944 (5MP)
Ottica visibile	8 mm (38°)
Audio	Altoparlante + Ingresso
Allarmi	1 IN / 1 OUT
Illuminazione	IR: 20 - 30 m
WDR	120 dB
Deterrenza attiva	Lampeggiante bianco + Altoparlante
Distanza rilevazione termico	Persona fino a 70 m, veicolo fino a 200 m
SD card	Sì, max 256 GB
Alimentazione	12 Vcc / PoE
Grado di protezione	IP66
Accessori	A