

TD5525E1VT17PE

Codice del prodotto: TD5525E1VT17PE



Short Description

Telecamera termica con **analisi VSA 2.0**, sensore **256x192** e ottica **7 mm** per lunghe distanze. Dotata di **IR fino a 30 m**, **WDR 120 dB** e **deterrenza attiva**. Rileva persone fino a 70 m e veicoli fino a 200 m.

Descrizione

Telecamera termica progettata per applicazioni di **videosorveglianza avanzata**, ideale per il controllo di aree estese e scenari complessi.

Integra **analisi video VSA 2.0** (senza metadati) su **piattaforma firmware 5.1.3**, garantendo affidabilità e gestione efficiente degli eventi.

Il sensore termico con **risoluzione 256 x 192** e **ottica da 7 mm (25°)** consente un monitoraggio preciso su lunghe distanze.

La componente visibile offre una **risoluzione 5MP (2592 x 1944)** con **ottica da 8 mm (38°)**, ideale per immagini dettagliate e focalizzate.

Grazie all'**illuminazione IR fino a 30 m** e al **WDR 120 dB**, garantisce prestazioni elevate anche in condizioni di scarsa illuminazione o forte contrasto.

La funzione di **deterrenza attiva** con **lampeggiante bianco** e **altoparlante** consente di prevenire intrusioni in modo efficace.

Il sistema di rilevazione permette di individuare una **persona fino a 70 m** e un **veicolo**

fino a 200 m, rendendola adatta alla sicurezza perimetrale di grandi aree.

Integra **altoparlante** e **ingresso audio**, oltre a **1 ingresso e 1 uscita allarme** per integrazioni con altri sistemi.

Supporta **schede SD fino a 256 GB** e alimentazione **12 Vcc o PoE** per una maggiore flessibilità di installazione.

Il grado di protezione **IP66** garantisce resistenza agli agenti atmosferici per utilizzo in ambienti esterni.

Accessori

[Gruppo D](#)

Specifiche

Specifiche	
Analisi video	VSA 2.0 (no metadati)
Piattaforma FW	5.1.3
Risoluzione termica	256 x 192
Ottica termica	7 mm (25°)
Risoluzione	2592 x 1944 (5MP)
Ottica visibile	8 mm (38°)
Audio	Microfono + Altoparlante + Ingresso
Allarmi	1 IN / 1 OUT
Illuminazione	IR: 20 - 30 m
WDR	120 dB
Deterrenza attiva	Lampeggiante bianco + Altoparlante
Distanza rilevazione termico	Persona fino a 70 m, veicolo fino a 200 m
SD card	Sì, max 256 GB
Alimentazione	12 Vcc / PoE
Grado di protezione	IP66
Accessori	D