TD5433E1VT19PE

Codice del prodotto: TD5433E1VT19PE

Short Description
Telecamera termica **384x288** con ottica **19 mm** per lunghe distanze. Dotata di **IR fino a 100 m**, **deterrenza attiva** e **WDR 120 dB**. Rileva persone fino a 140 m e veicoli fino a 420 m.

Descrizione
Telecamera termica ideale per la videosorveglianza su **lunghe distanze**, offrendo prestazioni elevate e affidabilità.

Integra **analisi VSA 2.0** su **firmware 5.1.3** per un monitoraggio continuo.

Il sensore **384 x 288** con **ottica 19 mm (19°)** garantisce precisione su lunghe distanze.

Dotata di **camera 5MP** con **ottica 12 mm** per immagini dettagliate.

Include **IR** fino a **100 m** e **WDR 120 dB**.

La **deterrenza attiva** migliora la sicurezza con segnalazione immediata.

Rileva **persone** fino a **140 m** e **veicoli** fino a **420 m**.

Dispone di **audio** e **4 IN / 4 OUT allarmi**.

SD fino a **256 GB** e **PoE** per installazione semplice.

Certificazione **IP66 e NEMA 4X** per uso esterno.

Accessori

Gruppo B

Specifiche

Specifiche	
Analisi video	VSA 2.0 (no metadati)
Piattaforma FW	5.1.3
Risoluzione termica	384 x 288
Ottica termica	19 mm (19°)
Risoluzione	2592 x 1944 (5MP)
Ottica visibile	12 mm (26°)
Audio	Altoparlante + Ingresso
Allarmi	4 IN / 4 OUT
Illuminazione	IR: 70 - 100 m
WDR	120 dB
Deterrenza attiva	Lampeggiante bianco + Altoparlante
Distanza rilevazione termico	Persona fino a 140 m, veicolo fino a 420 m
SD card	Sì, max 256 GB
Alimentazione	12 Vcc / PoE
Grado di protezione	IP66, NEMA 4X
Accessori	B