

TD5433E1VT2A9PE

Codice del prodotto: TD5433E1VT2A9PE

Short Description

Telecamera termica **384x288** con **analisi VSA 2.0** e ottica **9 mm**. Include **IR fino a 70 m**, **WDR 120 dB** e **deterrenza attiva**. Rileva persone fino a 95 m e veicoli fino a 291 m.

Descrizione

La **telecamera termica** progettata per applicazioni di **videosorveglianza professionale**, ideale per il monitoraggio di aree estese con elevata precisione.

Integra **analisi video VSA 2.0** (senza metadati) su piattaforma **firmware 5.3.1**, con supporto P2P e notifiche Push, garantendo affidabilità e continuità operativa.

Il sensore termico con risoluzione **384 x 288** e ottica da **9 mm** (28,4°) consente una rilevazione accurata su medie distanze.

La componente visibile offre **risoluzione 5MP** con **ottica da 8 mm (38°)**, per immagini nitide e dettagliate.

Dotata di **illuminazione IR** fino a 70 m e **WDR 120 dB**, assicura prestazioni elevate anche in condizioni critiche.

La **deterrenza attiva** con **lampeggiante bianco** e **altoparlante** permette un intervento immediato.

Rileva persone **fino a 95 m** e **veicoli fino a 291 m**, ideale per sicurezza perimetrale.

Integra **audio** con ingresso, uscita e altoparlante integrato, **4 ingressi e 4 uscite allarme** per massima integrazione.

Supporta **SD fino a 256 GB** e alimentazione **12 Vcc / PoE**.

Grado di protezione **IP66** e **NEMA 4X** per installazioni esterne.

Accessori

[Gruppo B](#)

Specifiche

Specifiche	
Analisi video	VSA 2.0 (no metadati)
Piattaforma FW	5.3.1 (P2P + Notifiche)
Risoluzione termica	384 x 288
Ottica termica	9 mm (28,4°)
Risoluzione	2592 x 1944 (5MP)
Ottica visibile	8 mm (38°)
Audio	Altoparlante + Ingresso + Uscita
Allarmi	4 IN / 4 OUT
Illuminazione	IR: 50 - 70 m
WDR	120 dB
Deterrenza attiva	Lampeggiante bianco + Altoparlante
Distanza rilevazione termico	Persona fino a 95 m, veicolo fino a 291 m
SD card	Sì, max 256 GB
Alimentazione	12 Vcc / PoE
Grado di protezione	IP66, NEMA 4X
Accessori	B