TD9462E4BADPEAW3

Codice del prodotto: TD9462E4BADPEAW3

Short Description
Telecamera **bullet 6MP** con ottica 2,8 mm, **AI ISP** e **illuminazione duale** (IR fino a 50 m, luce bianca fino a 40 m). Dotata di **HWDR 120 dB**, **stabilizzazione elettronica**, **P2P** e **2 microfoni integrati**. Ideale per monitoraggio ad ampio raggio, anche a colori di notte.

Descrizione
La **telecamera IP 6MP** è progettata per applicazioni di **videosorveglianza avanzata**, offrendo qualità d'immagine elevata e gestione intelligente.

Integra **analisi video True Alarm VSA 2.0** su piattaforma **firmware 5.3.2** con **P2P** e **notifiche**.

Il sensore **6MP (3840 × 2160)** con **ottica fissa 2,8 mm (104°)** garantisce un ampio campo visivo.

La tecnologia **AI ISP** migliora la qualità dell'immagine in condizioni di **scarsa illuminazione**, offrendo immagini a colori anche di notte.

L'illuminazione duale, con **IR fino a 50 m** e **luce bianca fino a 40 m**, permette la visione notturna in bianco e nero, a colori oppure con attivazione automatica della luce bianca su evento.

L'**HWDR 120 dB** migliora la qualità in condizioni di forte contrasto, mentre la **stabilizzazione elettronica dell'immagine (EIS)** riduce gli effetti delle vibrazioni.

Integra **2 microfoni**, 1 ingresso e 1 uscita audio, oltre a 1 ingresso e 1 uscita di allarme.

Supporta **SD** fino a **512 GB** e alimentazione **12 Vcc / PoE (IEEE 802.3af)**.

Il grado di protezione **IP67** e il corpo in **lega di alluminio** garantiscono resistenza in ambienti esterni.

Download

Accessori
Gruppo A

Specifiche

Specifiche	
Analisi video	VSA 2.0
Piattaforma FW	5.3.2 (P2P + notifiche)
Risoluzione	3296 × 1856 (6MP)
Ottica visibile	2,8 mm (104°)
Audio	Microfono + Ingresso + Uscita
Allarmi	1 IN / 1 OUT
Illuminazione	IR: 30 - 50 m / Visibile 30 - 40 m
AI ISP	Sì
WDR	120 dB
SD card	Sì, max 512 GB
Alimentazione	12 Vcc / PoE
Grado di protezione	IP67
Accessori	A